



www.hidroesga.com
info@hidroesga.com

Depósito de Lluvia de POLIETILENO



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA





Los acumuladores de agua pluvial están fabricados en polietileno de alta calidad, disponibles con las siguientes capacidades:

- 3.000 litros
- 4.500 litros
- 6.000 litros

CARACTERÍSTICAS

- Se suministran equipados con tapa de registro, filtro externo y bomba sumergida gradual y monofásica.
- Opcionalmente pueden equiparse con caja-jardín de conexiones que incluye tapa con cierre, automático de presión con bloqueo de la bomba, conexión para la manguera, interruptor de la bomba, válvula para el vaciado del tanque, conexiones eléctricas y conexión para la tubería hasta la bomba.
- Caudal máximo de la bomba 3,4 m³ / hora.
- Equipados con rebosadero para verter los excesos de agua al subsuelo o a la red de pluviales.

Matrix Control®

Sistema opcional de control y gestión del agua para usos dentro y fuera de la casa.

Permite además rellenar el tanque con agua potable de la red cuando no llueve y el nivel acumulado en el depósito es insuficiente. Puede usarse el agua para rellenar inodoros o usar en lavadoras.



981 535 525

902 922 73

608 525 590

AquaBlok®

Sistema modular adaptable de drenaje al subsuelo, construido en polietileno de alta resistencia. Se suministra en bloques de 150 litros con un peso de 8 kilos por bloque, lo que facilita una colocación rápida y sencilla. Muy indicado para suelo arcillosos o poco estables, donde garantiza una dispersión el agua y evita encharcamientos.



981 535 525

902 922 73

608 525 590